

## GSW1 GSM porttiohjain

GSW1 on yksinkertainen GSM laite jolla voidaan avata sähköisesti ohjattavia portteja tai ovia matkapuhelinta käyttämällä. Laite sopii myös kaikenlaisiin ohjauksiin ja yksinkertaiseen hälytyksen-siirtoon. GSW1:ssä on Clip-toiminto jolla voidaan esimerkiksi avata portti tai ovi ilman puhelinmaksuja. Laite toimii siten että soitetaan omasta puhelimesta laitteen puhelinnumeroon, jolloin GSW1 tunnistaa numeron ja avaa portin.



GSW1 GSM porttiohjain on käyttäjäystävällinen ja erittäin helppo ohjelmoida. Aseta SIM-kortti laitteeseen, Yhdistä GSW1 ja ohjattava portti/ovi sekä lisää käyttäjät joilla on oikeus avata portti. Tämän jälkeen porttia voidaan ohjata soittamalla. GSW1 GSM porttiohjaimen voidaan asettaa enintään 50 käyttäjää joilla on oikeus portin "veloituksettomaan" avaamiseen. Laitteen pääkäyttäjä voi lisätä ja poistaa käyttäjiä yksinkertaisella SMS tekstiviestillä.

### Vaihtoehdot

1. Laite ilman koteloa (kuva yllä)
2. Laite IP56 kotelolla (kuva alla)

### Ominaisuudet

- Clip-toiminto esim. portin "veloituksettomaan" avaamiseen, max. 50 käyttäjää
- Aktivointi mistä tahansa ja mihin kellonaikaan tahansa
- Ei lisäkuluja portin ohjaamisessa
- Hallinnointi vain valituilla käyttäjillä
- Ohjelmointi yksinkertaisilla SMS tekstiviesteillä
- 1 hälytys sisääntulo
- 1 etäohjattava ulostulo
- Hälytysviesti SMS-tekstiviestinä
- Etäohjaukset SMS-tekstiviestillä tai CLIP-soitolla

### Käyttötarkoitukset

- Portit
- Aidat
- Luukut
- Autotallinonet
- Sisäänkäynnit
- Sähkölukot
- Kulunvalvonnan kauko-ohjaus
- Hälytysviestit

### SSTL

7121500  
3403404

GSW1 GSM porttiohjain  
Muovikotelo GSW1 ohjaimelle

### Tekniset tiedot

|                       |   |
|-----------------------|---|
| Käyttöjännite         | 12-24 AC/DC                               |
| Virrankulutus Maksimi | 2A  |
| Virrankulutus Lähetys | 320mA                                     |
| Virrankulutus Lepo    | 40mA                                      |
| GSM verkko            | 900/1800/1900 MHz                         |
| Laitteen mitat        | 74x82 mm                                  |
| Kotelon mitat         | 128x89x56 mm                              |
| Antenni SMA           | 1   |
| Paino                 | (ilman akkua) 60 g (Kotelon kanssa 180 g) |

