

AVerMedia®

AVerDiGi

AVerDigi SA6032E Hybriditallennin



- IP & analoginen PTZ/kameraohjaus
- Megapikseli IP-kameratuki
- Monipuolisesti muokattava monikanavanäyttö CCTV-monitorilta
- Kaksoismonitoriliitäntä
- Jopa 136 sensoria/relettä
- POS-integrointi ja edistysellinen POSviewer-ohjelmisto
- Integroitu etäohjelmisto: CM3000, etäkonsoli, Internet-selain, PDAViewer, SmartViewer (Symbian/Windows-älypuhelimet)
- Sisäänrakennettu DVD-RW varmennusta varten
- Sisältää 2 SATA HDD -kelkkaa
- Varustettu hiljaisella tuulettimella

Malli	SA6432E	SA6832E
Käyttöjärjestelmä	Windows XP Embedded	
Tallennusformaatti	MPEG4, H.264	
Video / Audio sisääntulo	32	
Sensori/Rele	8/8 (laajennettavissa)	
Näyttönopeus	800 fps	800 fps
Tallennusnopeus (CIF)	400 fps	800 fps
Tallennusnopeus (VGA)	200 fps	400 fps
Pakkausmuoto	Pakkausohjelmisto	
Videosalaus	Kyllä	
DOM-kapasiteetti	2GB	
Videoresoluutiot	352 x 240 / 640 x 480 / 720 x 576	
Liitännät	RJ-45, 10/100/1000 Mbps USB2.0: 6 porttia (2 porttia etupaneelissa ja 4 porttia takana)	
Varmennuslaitteistot	DVD-RW, tukee flash-muistia, RAID, NAS, ulkoinen HDD ja sisäinen HDD (yhteensä 4HDD)	
Etäyhteys	CM3000, Etäkonsoli, Internet selain, PDAViewer, HandyViewer ja SmartViewer	
Mitat (L x K x P)	430 x 178 x 477 mm	
SSTL	71 213 02	71 213 03

www.finalert.fi

