



## Murtovalvonta

## Lankalinja

## GSM

## Henkilöturva



**2645PI langaton liikelmaisim**  
digitaalinen liikelmaisim, lemmitkieläin-  
immuniteetti 45 kg  
SSTL 71 193 84



**2659C langaton verhoilmaisin**  
verhoilmaisin esim. ikkuna/oviliinjojen  
valvontaan  
SSTL 71 193 85



**2601 langaton magneettikytkin**  
SSTL 71 193 86  
**2602 langaton yleislähetin**  
SSTL 71 193 87



**2626AC langaton vllkksireeni\***  
Langaton vllkksireeni, 118 dB,  
SSTL 71 193 89



**2635 toistin\***  
vahvistamaan signaalia tilanteisiin,  
joissa ilmaus ja keskuksen  
välinen signaali on liian vähäinen  
SSTL 71 193 83



**2652 langaton liikelmaisim**  
vaativien tilojen suojaamiseen,  
2 FIR-lmsaisinta samassa koteloissa  
SSTL 71 193 90



**2600PI langaton liikelmaisim**  
mikroprosessoripohjainen liikelmaisim,  
lemmitkieläin-immuniteetti 25 kg  
SSTL 71 193 91



**2606 langaton lasirikkolmaisim**  
luotettava akustinen lasirikkolmaisim  
SSTL 71 193 92



**2640 langaton kauko-ohjain**  
järjestelmän päälle-/poiskytkentä,  
häätäilykset sekä X-10 koti-  
automaatio-modulien ohjaukset  
SSTL 71 193 94



**2614 langaton kauko-ohjain**  
järjestelmän eri tilojen päälle-/pois-  
kytkentä, häätäilykset sekä X-10 koti-  
automaatio-modulien ohjaukset  
SSTL 71 193 95



**2620 langaton käyttölaite**  
järjestelmän eri tilojen päälle-/pois-  
kytkentä sekä 16 X-10 koti-  
automaatio-modulien ohjaukset  
SSTL 71 193 96



**2621 kaksisuuntainen langaton käyttölaite\***  
järjestelmän tilan osoitus, eri tilojen päälle-/  
poiskytkentä sekä 16 X-10 koti-  
automaatio-modulien ohjaukset  
SSTL 71 193 97



**2622 langaton Smartkey lukija**  
järjestelmän helppoon  
käyttöön  
SSTL 71 193 98



**Smartkey-  
estäväin**  
järjestelmän päälle-/pois-  
kytkentään  
SSTL 71 193 99



**KA kotiautomaatiomoduli**  
mahdollistaa X-10 moduulin  
langattoman ohjauksen,  
sijoitetaan keskuksen  
SSTL 71 194 01



**KPD/L langallinen käyttölaite\***  
järjestelmän käyttöön ja ohjelmointiin  
SSTL 71 194 00

## X-10 kotiautomaatio-modulit



**LM15 lampunkanta-  
moduli**  
E27 kanta, max 100 W  
SSTL 71 194 15



**UM7206 yleismoduli**  
heikkovirtalaitteille,  
maks. kuorma 24 VDC / 5 A  
SSTL 71 194 16



**AM12E laite moduli**  
suoraan pistorasiaan,  
maks. 500 W  
SSTL 71 194 17



**AW12E laite moduli**  
kojeriasiaan valo-  
kytkimen taakse, 10 A  
SSTL 71 194 18



**AD10E laite moduli**  
DIN-kiskoon, 16 A  
SSTL 71 194 19



**FD10 suodatit**  
DIN-kiskoon  
SSTL 71 194 21



GSM-toimimmet



**Interphone**  
ulkopuolinen mikrofoni/kalutinyksikko  
kaksisuuntaiseen puheytteen  
SSTL 71 194 03



**2664 langaton häälilmaisim**  
varoittaa aikaisessa vaiheessa  
häkäpitoisuuden kasusta  
SSTL 71 194 04



**2661 langaton vesivuotoilmaisin**  
varoittaa aikaisessa vaiheessa  
vesivuodosta  
SSTL 71 194 05



**2603 langaton palovaroitin**  
opintien palovaroitin  
SSTL 71 194 06



**2603EN langaton palovaroitin**  
opintien palovaroitin, EN54-7 hyväksytty  
SSTL 71 194 07



**2663 langaton lämpötilailmaisim**  
varoittaa alle 5°C lämpötilasta estäen  
jäätymisen aiheuttamat vahingot  
SSTL 71 194 10



**2662 langaton kaasuvaroitin\***  
varoittaa metaanin, butaanin- ja  
propanin kaasuvuodosta,  
SSTL 71 194 11



Kotiautomaatio

\* tarvitsee erillisen EL-Trafo -virtalähteen  
SSTL 71 194 30